

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| TERENY UTWARDZONE (nowoprojektowane chodniki) | |
| Nawierzchnia dla ruchu pieszego- obmiar: | 142,55m ² |
| warstwa ścierna z kostki betonowej | 6,0cm |
| kliniec frakcji 0-8mm | 3,0cm |
| łtuczeń frakcji 0-31mm | 10,0cm |
| piasek zagęszczony | 10,0cm |
| grunt rodzimy | |

OBMIAR OBRZEŻY DLA NOWOPROJEKTOWANYCH CHODNIKÓW:

- obrzeże chodnikowe (6x25x100cm): 65,13mb
- palisada h=60cm (np.Nosalit 12x18x60cm): 16,38mb
- minipalisada h=40cm, d=11cm: 23,21mb

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TERENY UTWARDZONE (remontowane chodniki w miejsce istniejących betonowych przewidzianych do skucia) | |
| Nawierzchnia dla ruchu pieszego- obmiar: | 81,80m ² |

| | |
|------------------------------------|--------|
| warstwa ścierna z kostki betonowej | 6,0cm |
| kliniec frakcji 0-8mm | 3,0cm |
| łtuczeń frakcji 0-31mm | 10,0cm |
| piasek zagęszczony | 10,0cm |
| grunt rodzimy | |

OBMIAR OBRZEŻY DLA REMONTOWANYCH CHODNIKÓW:

- obrzeże chodnikowe (6x25x100cm): 136,50mb
- palisada h=60cm (np.Nosalit 12x18x60cm): 3,00mb
- minipalisada h=40cm, d=11cm: 4,50mb

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TERENY UTWARDZONE (nowoprojektowane dojazdy samochodów o ciężarze całkow. nie większym niż 2500kg - obmiar: | |
| warstwa ścierna z płyty beton. azurowej, 60x40x8cm | 8,0cm |
| podsyпка piaskowo-cementowa | 3,0cm |
| podbudowa zasadn. z kruszywa łamanego lub naturalnego stabiliz. mechan. lub łtucznią kamiennego | 15,0cm |
| grunt rodzimy | |

OBMIAR KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH: 160,50+39,50=200,00mb (15x30x100cm)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TERENY UTWARDZONE remontowane dojazdy-cafk. usunięcie istn. drogi asfaltowej) samochody o ciężarze całkow. nie większym niż 2500kg - obmiar: | |
| warstwa ścierna z płyty beton. azurowej, 60x40x8cm | 8,0cm |
| podsyпка piaskowo-cementowa | 3,0cm |
| podbudowa zasadn. z kruszywa łamanego lub naturalnego stabiliz. mechan. lub łtucznią kamiennego | 15,0cm |
| grunt rodzimy | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| warstwa ścierna z płyty beton. azurowej, 60x40x8cm | 8,0cm |
| podsyпка piaskowo-cementowa | 3,0cm |
| podbudowa zasadn. z kruszywa łamanego lub naturalnego stabiliz. mechan. lub łtucznią kamiennego | 15,0cm |
| grunt rodzimy | |

OBMIAR KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH: 40,00mb (15x30x100cm)

